# PUERTA HERMETICA DE VIDRIO CORREDIZA
# MANUAL DE UNA HOJA

**Uso:**

Para áreas de higiene, laboratorios, hospitales, pasillos y cuidados intensivos.

**Para colocar en:**

Panel de acero inoxidable, panel de vidrio, panel de impact.
Mampostería y placa de yeso

**Descripción:**

La puerta corredera está diseñado en vidrio sólido, está equipado con monoglass o multipleinsulating transparente de vidrio.

La puerta corredera de cristal permite facilita la limpieza, así como una excelente higiene.

La puerta corredera opcionalmente puede abrir a la derecha o izquierda

**SEISAMED**
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com

## Especificaciones:

| Componentes | Especificaciones para muro prefabricado | Especificaciones para mampostería |
|---|---|---|
| **Dimensiones** | | |
| Dimensión del marco interior (A) | 700 - 1600 mm | 700 - 1600 mm |
| Ancho del paso | A - 125 mm | A - 125 mm |
| Dimensión del marco exterior | A + 100 mm | A + 100 mm |
| Altura del marco | 2100 mm (opcional hasta 3000 mm) | 2100 mm (opcional hasta 3000 mm) |
| Espesor de la pared (B) | 100 - 200 mm | 100 - 200 mm |
| Grosor de la pared opcional | hasta 800 mm (con cargo adicional) | hasta 800 mm (con cargo adicional) |
| Lon gitud de la caja de mando | 2 x A + 200 mm | 2 x A + 200 mm |
| Marco | Marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores. | Marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores. |
| Estilo del Marco | Frente a la pared | Frente a la pared |
| Puerta de vidrio | 10 Monoglass mm (ESG) / 43 mm de vidrio múltiple aislante | 10 Monoglass mm (ESG) / 43 mm de vidrio múltiple aislante |
| Componentes ( múltiples aislante de vidrio) | 2 x 8 mm de vidrio aislante y 27 mm espacio hueco | 2 x 8 mm de vidrio aislante y 27 mm espacio hueco |
| Superficie (vidrio aislante) | 60 mm del borde, negro / gris recubierto | 60 mm del borde, negro / gris recubierto |
| Color | Al color de la carta | Al color de la carta |
| Peso (hoja de la puerta) | max. 200 kg | max. 200 kg |
| Manijas de la puerta | Asas en ambos lados | Asas en ambos lados |
| Unidad de potencia | Manejo manual ES400 | Manejo manual ES400 |
| Activación | Manual | Manual |

| Equipo especial | |
|---|---|
| Cristal múltiple de aislamiento tipo celosía | eléctrica, (opcional: Botón de la persiana en el marco) |
| Sistema de cierre | Cerradura de embutir con función de baldeo |

**SEISAMED**
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com