PUERTA ABATIBLE AUTOMÁTICA CON PROTECCIÓN PARA RAYOS X CON BISAGRA

Uso:

En laboratorios y hospitales, áreas de rayos X y áreas operativas.

Para colocar en:

Panel de acero inoxidable, panel de vidrio, panel de impact.
Mampostería y placa de yeso.

Descripción:

La hoja de la puerta y el marco están con recubrimiento de polvo de acero o de acero inoxidable.
Protección de rayos X hasta 3 mm Pb.
Puerta con bisagras con opción de apertura hacia el lado derecho o izquierdo.

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com

Especificaciones:

Componentes	Especificaciones para muro prefabricado	Especificaciones para mampostería
Dimensiones		
Dimensión del marco interior (A)	670 - 1300 mm	670 - 1300 mm
Dimensión del marco exterior	A + 100 mm	A + 100 mm
Requerimiento sobre la altura del marco	2050 mm	2050 mm
altura del marco	2155 mm	2155 mm
Espesor de la pared (B)	100 - 200 mm	100 - 200 mm
Grosor de la pared opcional	hasta 450 mm (con cargo adicional)	hasta 450 mm (con cargo adicional)
Ancho de la hoja de puerta	A + 20 mm	A + 20 mm
Marco	marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.	marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.
Estilo del Marco	Marco que rodea	marco que rodea
Hoja de la puerta	De acero inoxidable natural color de acuerdo a la gama de colores	De acero inoxidable natural color de acuerdo a la gama de colores
Color	Al color de la carta	Al color de la carta
Peso de la hoja de la puerta	max. 250 kg	max. 250 kg.
Manijas de la puerta	Asas en ambos lados	Asas en ambos lados
Protección contra las radiaciones	esta disponible el informe de pruebas	esta disponible el informe de pruebas
Incrustaciones de plomo	Pb 0,5 - 3 mm	Pb 0,5 - 3 mm
Unidad de potencia	Dorma ED100 y ED250 de Dorma ED100 y ED250 de 100 kg o 1.070 mm (A)	Dorma ED100 y ED250 de Dorma ED100 y ED250 de 100 kg o 1.070 mm (A)
Versión	Carril de deslizamiento con varillaje estándar	Carril de deslizamiento con varillaje estándar
Activación	Botón versión básica	Botón versión básica

Equipo especial	
Ventana de inspección	400/600 mm; 600/600 mm; 400/1500 mm; Ø400 mm sin persianas
Persianas / persiana enrollable / LC de cristal	Electrica con opción de botón electrico en el marco
Sistema de cierre	Cerradura mortise con función de baldeo
DIN 18650	Zona para área pública y no pública
Nucleo de la hoja de puerta	impermeable

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com