PUERTA CORREDIZA AUTOMÁTICA ESPECIAL CON PROTECCIÓN PARA RAYOS X

Uso:

En laboratorios y hospitales, áreas de rayos X y áreas operativas.

Para colocar en:

Panel de acero inoxidable, panel de vidrio, panel de impact.
Mampostería y placa de yeso.

Descripción:

La hoja de la puerta y el marco están con recubrimiento de polvo de acero o de acero inoxidable.
Protección de rayos X hasta 50 mm Pb.

Puerta corrediza con opción de apertura hacia el lado derecho o izquierdo.

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com

Especificaciones:

Componentes	Especificaciones para muro prefabricado	Especificaciones para mampostería
Dimensiones		
Dimensión del marco interior (A)	800 - 1900 mm	800 - 1900 mm
Anchura del paso	A + 190 mm	A + 190 mm
Dimensión del marco exterior	A + 250 mm	A + 250 mm
altura del marco	2950 mm	2950 mm
Espesor de la pared (B)	100 - 200 mm	100 - 200 mm
Grosor de la pared opcional	hasta 800 mm (con cargo adicional)	hasta 800 mm (con cargo adicional)
Longitud de la caja de mando	2 x A + 750 mm	2 x A + 750 mm
Marco	Marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.	Marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.
Estilo del Marco	Delante de la pared	Delante de la pared
Hoja de la puerta	De acero inoxidable natural color de acuerdo a la gama de colores	De acero inoxidable natural color de acuerdo a la gama de colores
Color	Al color de la carta	Al color de la carta
Peso de la hoja de la puerta	max. 2500 kg	max. 2500 kg
Manijas de la puerta	Asas en ambos lados	Asas en ambos lados
Protección contra las radiaciones	esta disponible el informe de pruebas	esta disponible el informe de pruebas
Incrustaciones de plomo	Pb 3 - 50 mm	Pb 3 - 50 mm
Unidad de potencia	Unidad de trabajo pesado	Unidad de trabajo pesado
Activación	Botón versión básica	Botón versión básica

Equipo especial	
Sistema de cierre	Control de Deadman
DIN 18650	Zona para área pública y no pública
Activación	barra de impacto con un ancho pulsador / código del dispositivo / extra / barra de sensor de infrarrojos

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com