PUERTA HERMETICA ABATIBLE AUTOMÁTICA DE DOS HOJA

Uso:
Para áreas de higiene, laboratorios y hospitales
De alto impacto

Descripción:
El bastidor es de acero con recubrimiento de polvo o de acero inoxidable rectificado.

La hoja de la puerta está hecha de laminado o de acero inoxidable, también puede llevar recubrimiento de color a elección del cliente.

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com

Especificaciones:

Componentes	Especificaciones para muro prefabricado	Especificaciones para mampostería
Dimensiones		
Dimensión del marco interior (A)	1230-1900 mm	1230-1900 mm
Dimensión del marco exterior	A + 100 mm	A + 100 mm
Requerimiento sobre la altura del marco	2050 mm	2050 mm
altura del marco	2155 mm	2100 mm
Espesor de la pared (B)	100 - 200 mm	100 - 200 mm
Grosor de la pared opcional	hasta 450 mm (con cargo adicional)	hasta 450 mm (con cargo adicional)
Marco estandar opcional	de acero en color	de acero en color
Estilo del Marco	marco que rodea	marco que rodea
Unidad de potencia	Dorma ED100 y ED250 de 100KG o 1.070 mm (A)	Dorma ED100 y ED250 de 100KG o 1.070 mm (A)
Versión	carril de deslizamineto con vinculación estándar (de 1.750 mm)	carril de deslizamineto con vinculación estándar (de 1.750 mm)
Activación	botón (versión básica)	botón (versión básica)
Angulo de apertura	max. 115°	max. 115°
Hoja de la puerta	De acero inoxidable natural color a elección del cliente Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)	De acero inoxidable natural color a elección del cliente Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)
Manijas de la puerta	Asas en ambos lados	Asas en ambos lados
Peso (hoja de la puerta)	max. 250 kg	max. 250 kg
Sistema de cierre	cerradura de embutir	cerradura de embutir

Equipo especial	
Protección contra radiaciones	Pb 0,5 - 3 mm
Ventana de inspección	400/600 mm; 600/600 mm; 400/1500 mm; Ø400 mm sin persianas
Persianas / persiana enrollable / LC de cristal	(opcional: Botón electrico en el marco)
Manijas de las puertas	manijas empotradas
Activación	barra de impacto pulsador de ancho / código del dispositivo / extra / barra de sensor de infrarrojos
DIN 18650	opcional (zona no publica) / deber (área puplica)
El nucleo de la hoja de la puerta	impermeable

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com