PUERTA HERMETICA ABATIBLE MANUAL CON BISAGRA

Uso:

En laboratorios y hospitales.

Para colocar en:

Panel de acero inoxidable, panel de vidrio, panel de impact.
Mampostería y placa de yeso.

Descripción:

La estructura es de acero con recubrimiento de polvo de acero inoxidable.

La hoja de la puerta está hecha de laminado o de chapa de acero con recubrimiento de polvo de acero inoxidable.

Puerta con bisagras opcionalmente apertura hacia el lado derecho o izquierdo

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com

Especificaciones:

Componentes	Especificaciones para muro prefabricado	Especificaciones para mampostería
Dimensiones		
Dimensión del marco interior (A)	670 - 1300 mm	670 - 1300 mm
Dimensión del marco exterior	A + 100 mm	A + 100 mm
Requerimiento sobre la altura del marco	2050 mm	2050 mm
Altura del marco	2100 mm	2100 mm
Espesor de la pared (B)	100 - 200 mm	100 - 200 mm
Grosor de la pared opcional	hasta 450 mm (con cargo adicional)	hasta 450 mm (con cargo adicional)
Marco estandar opcional	de acero en color	de acero en color
Estilo del Marco	marco que rodea	marco que rodea
Hoja de la puerta	De acero inoxidable natural color a elección del cliente Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)	De acero inoxidable natural color a elección del cliente Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)
Manijas de la puerta	Asas en ambos lados	Asas en ambos lados
Sistema de cierre	cerradura de embutir	cerradura de embutir

Equipo especial	
Protección contra radiaciones	Pb 0,5 - 3 mm
Ventana de inspección	400/600 mm; 600/600 mm; 400/1500 mm; Ø400 mm sin persianas
Persianas / persiana enrollable / LC de cristal	(opcional: Botón electrico en el marco)
Tirador	Con manilla en la puerta
El nucleo de la hoja de la puerta	impermeable

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com