PUERTA HERMETICA ABATIBLE MANUAL CON PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CON BISAGRA

Uso:

En laboratorios y hospitales.

Para colocar en:

Panel de acero inoxidable, panel de vidrio, panel de impact.
Mampostería y placa de yeso.

Descripción:

Marco y hoja de la puerta son de acero lacado o también hechos de tierra o de acero inoxidable lacado.

Puerta corredera opcionalmente apertura a la derecha o izquierda.

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com

Especificaciones:

Componentes	Especificaciones para muro prefabricado	Especificaciones para mampostería
Dimensiones		
Dimensión del marco interior (A)	670 - 1300 mm	670 - 1300 mm
Dimensión del marco exterior	A + 150 mm	A + 100 mm
Requerimiento sobre la altura del marco	2050 mm	2050 mm
Altura del marco	2125 mm	2100 mm
Alturta del marco opcional	hasta 2950 mm	hasta 2950 mm
Espesor de la pared (B)	100 - 200 mm	100 - 200 mm
Grosor de la pared opcional	hasta 450 mm (con cargo adicional)	hasta 450 mm (con cargo adicional)
Marco	marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.	marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.
Estilo del Marco	Marco que rodea	marco que rodea
Hoja de la puerta	De acero inoxidable natural color de acuerdo a la gama de colores	De acero inoxidable natural color de acuerdo a la gama de colores
Color	Al color de la carta	Al color de la carta
Protección contra fuego	Acc del equipo para protección contra incendios de clase T30	Acc del equipo para protección contra incendios de clase T30
Automatización	acc. to DIN/EU/VKF	acc. to DIN/EU/VKF

Equipo especial	
Protección contra radiaciones	Pb 0,5 - 2 mm
Ventana de inspección	EI30 acristalamiento: rectangular 210-800 x 600 hasta 1500 mm / D400 circular de 500 mm resistente al fuego
Manijas de las puertas	Con manija
Eléctrica: Con botón en el panel de control	(opcional: Un botón montado en la pared)
Persianas / persiana enrollable / LC de crist	(opcional: Botón electrico en el marco)
Protección de Humo	Detector de humo en la circunferencialmente del sellado de la puerta de hoja
Sistema de cerrado	Cerradura de embutir con función de baldeo

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com