PUERTA HERMETICA CORREDIZA AUTOMATICA DE UNA HOJA

Uso:
Para áreas de higiene, laboratorios y hospitales
De alto impacto

Descripción:
El bastidor es de acero con recubrimiento de polvo o de acero inoxidable rectificado.

La hoja de la puerta está hecha de laminado o de acero inoxidable, puede ser pintada a elección del cliente.

Puerta corredera opcionalmente la apertura a la derecha o la izquierda.

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com

Especificaciones:

Componentes	Especificaciones para muro prefabricado	Especificaciones para mampostería
Dimensiones		
Dimensión del marco interior (A)	800 - 1900 mm	1300 - 2100 mm
Dimensión del marco exterior	A - 125 mm	A - 250 mm
Requerimiento sobre la altura del marco	A + 100 mm	A + 100 mm
altura del marco	2100 mm (optional: up to 3000 mm)	2100 mm (optional: up to 3000 mm)
Espesor de la pared (B)	100 - 200 mm	100 - 200 mm
Grosor de la pared opcional	hasta 800 mm (con cargo adicional)	hasta 800 mm (con cargo adicional)
Caja de mando opcional	2 x A + 200 mm	2 x A + 600 mm
Marco	marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.	marco que rodea en acero inoxidable color natural u otro color de acuerdo a la gama de colores.
Estilo del Marco	Encima de la pared	Encima de la pared
Hoja de la puerta	color de acuerdo a la gama de colores Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)	color de acuerdo a la gama de colores Color laminado (hasta 1300 mm de ancho)
Peso de la hoja de la puerta	max. 200 kg	max. 2 x 125 kg
Manijas de la puerta	Asas en ambos lados	Asas en ambos lados
Color	Al color de la carta	Al color de la carta
Unidad de potencia	Dorma ES410	Dorma ES420
Activación	Botón versión basica	Botón versión basica

Equipo especial	
Protección contra radiaciones	Pb 0,5 - 3 mm
Ventana de inspección	400/600 mm; 600/600 mm; 400/1500 mm, circular 400 mm sin persianas
Persianas / persiana enrollable / LC de cristal	(opcional: Botón electrico en el marco)
Cierre con sistema de cerradura de embutir	Con función de baldeo
Activación	barra de impacto pulsador de ancho / código del dispositivo / extra / barra de sensor de infrarrojos
DIN 18650	opcional (zona no puplica) / deber (área puplica)
El nucleo de la hoja de la puerta	impermeable
Manijas de las puertas	Empotradas

SEISAMED
Calle 5 de Febrero No. 501 Esq. Viaducto Miguel Alemán Col. Álamos C.P. 03400 México D.F.
Tel (55) 2608-9856 / 2454-4352 / 2454-4353 Fax 2609-9856
www.seisamed.com